



1. **Produit type** : Bois lamellé-collé structurel
2. **Identification du produit de construction** : GL24h / Épicéa / cl2
3. **Usage prévu** : Bâtiments et ponts
4. **Fabriqué par** : SYSCOBOIS – ZA Bois Carré – 25110 Baume-les-Dames
6. **Système d'évaluation et de vérification de la constance de la performance** : 1
7. **Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée** :
L'organisme notifié FCBA (N°0380) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit, l'inspection initiale du site de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de production en usine et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine : 0380 – RPC – 5187
9. **Performances déclarées selon EN 14080 : 2013**
 - Classe résistance du bois lamellé-collé : GL24h
 - Classement de l'adhésif selon EN 301 : PUR, type 1
 - Essence de bois : *Picea Abies*
 - Réaction au feu : D-s2, d0
 - Résistance au feu : NPD
 - Dégagement de formaldéhyde : E1
 - Émission de substances dangereuses : NPD
 - Durabilité : 2
10. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Jean-Pierre RIBAUD
Directeur SYSCOBOIS

A Baume-les-Dames, le 17/03/2015

Signature